




LED CANOPY LIGHT

LED TIEFENSTRAHLER

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-B-ST-CP-080
LED Canopy light mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	CREE LED
Anzahl LED	40
Leistung LED	80 Watt
Gesamtsystemleistung	90 Watt
Maße	400x400x129mm
Gewicht	6,5 kg
Farbtemperatur	von 4000-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	8100 Lumen
Arbeitsspannung	90-305 VAC
Umgebungstemperatur	-40° - +45°
Abstrahlwinkel	60°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar, als Einbau- oder Aufbauleuchte erhältlich
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

MK-B-ST-CP-100
LED Canopy light mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	CREE LED
Anzahl LED	50
Leistung LED	100 Watt
Gesamtsystemleistung	110 Watt
Maße	400x400x129mm
Gewicht	6,5 kg
Farbtemperatur	von 4000-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	9900 Lumen
Arbeitsspannung	90-305 VAC
Umgebungstemperatur	-40° - +45°
Abstrahlwinkel	60°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar, als Einbau- oder Aufbauleuchte erhältlich
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-B-ST-CP-120
LED Canopy light mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	CREE LED
Anzahl LED	60
Leistung LED	120 Watt
Gesamtsystemleistung	135 Watt
Maße	400x400x169mm
Gewicht	7 kg
Farbtemperatur	von 4000-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	12150 Lumen
Arbeitsspannung	90-305 VAC
Umgebungstemperatur	-40° - +45°
Abstrahlwinkel	60°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar, als Einbau- oder Aufbauleuchte erhältlich
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

MK-B-ST-CP-150
LED Canopy light mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	CREE LED
Anzahl LED	70
Leistung LED	150 Watt
Gesamtsystemleistung	170 Watt
Maße	400x400x169mm
Gewicht	7 kg
Farbtemperatur	von 4000-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	15300 Lumen
Arbeitsspannung	90-305 VAC
Umgebungstemperatur	-40° - +45°
Abstrahlwinkel	60°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar, als Einbau- oder Aufbauleuchte erhältlich
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------

MK-CU-LT-1C60-60W
LED Canopy light
mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	Bridgelux
Leistung LED	60 Watt
Maße	255x298x146mm
Farbtemperatur	von 2700-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	5500-6000 Lumen
Arbeitsspannung	100-265 VAC
Abstrahlwinkel	90°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

MK-CU-LT-1C90-90W
LED Canopy light
mit Meanwell Driver



Technische Daten

LED Typ	Bridgelux
Leistung LED	90 Watt
Maße	340x298x146mm
Farbtemperatur	von 2700-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	8000-9000 Lumen
Arbeitsspannung	100-265 VAC
Abstrahlwinkel	90°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
---------------	-------------	------------------



MK-CU-LT-1C120-120W
LED Canopy light
mit Meanwell Driver

Technische Daten

LED Typ	Bridgelux
Leistung LED	120 Watt
Maße	485x298x146mm
Farbtemperatur	von 2700-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	10500-11500 Lumen
Arbeitsspannung	100-265 VAC
Abstrahlwinkel	90°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS



MK-CU-LT-1C180-180W
LED Canopy light
mit Meanwell Driver

Technische Daten


LED Typ	Bridgelux
Leistung LED	180 Watt
Maße	360x596x154mm
Farbtemperatur	von 2700-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	17000-18000 Lumen
Arbeitsspannung	100-265 VAC
Abstrahlwinkel	90°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

MK-CU-LT-1C330-70W
LED Canopy light**Technische Daten**

LED Typ	Bridgelux
Leistung LED	70 Watt
Maße	330x330x160mm
Farbtemperatur	von 2700-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	6300-6700 Lumen
Arbeitsspannung	85-265 VAC
Abstrahlwinkel	>60°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

MK-CU-LT-1C330-85W
LED Canopy light**Technische Daten**

LED Typ	Bridgelux
Leistung LED	85 Watt
Maße	330x330x160mm
Farbtemperatur	von 2700-7000 Kelvin möglich
Lichtstrom	7900-8150 Lumen
Arbeitsspannung	85-265 VAC
Abstrahlwinkel	>60°
LED Lebensdauer	30.000 Stunden
Sonstiges	nicht dimmbar
Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, RoHS

MK-CU-LT-1C330-100W
LED Canopy light**Technische Daten**

LED Typ

Bridgelux

Leistung LED

90 Watt

Maße

330x330x160mm

Farbtemperatur

von 2700-7000 Kelvin möglich

Lichtstrom

9300-9600 Lumen

Arbeitsspannung

85-265 VAC

Abstrahlwinkel

>60°

LED Lebensdauer

30.000 Stunden

Sonstiges


nicht dimmbar

Schutzklasse

IP65

Zertifikate

CE, RoHS

MK-CU-LT-1C340-120W
LED Canopy light**Technische Daten**

LED Typ

Bridgelux

Leistung LED

150 Watt

Maße

330x330x160mm

Farbtemperatur

von 2700-7000 Kelvin möglich

Lichtstrom

11150-11500 Lumen

Arbeitsspannung

85-265 VAC

Abstrahlwinkel

>60°

LED Lebensdauer

30.000 Stunden

Sonstiges

nicht dimmbar

Schutzklasse

IP65

Zertifikate

CE, RoHS